

## Programação III

Java X EditPlus :  
Ambiente de Programação  
Jocélio Passos  
joceliopassos@bol.com.br

### Java e EditPlus - Configuração

- Executando o EditPlus
  - Iniciar, Programas, EditPlus 2, EditPlus 2
- Configurar a Compilação e Execução
  - Tools
  - Configure User Tools
  - User / User Tools
  - Add Tool >> Program

2/2/2007

2

### Java e EditPlus - Configuração

- Add Tool >>
- Menu text      Compilar
- Command      C:\jdk1.4.2\bin\javac.exe
- Argument      \$(FileName)
- Initial directory      \$(FileDir)
- ☒ Capture output
- Apply

2/2/2007

3

### Java e EditPlus - Configuração

#### ■ Compilar

Menu text:	<input type="text" value="Compilar"/>	...
Command:	<input type="text" value="C:\jdk1.3.0_02\bin\javac.exe"/>	...
Argument:	<input type="text" value="\$(FileName)"/>	▼
Initial directory:	<input type="text" value="\$(FileDir)"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Capture output	<input data-bbox="1098 1173 1257 1205" type="button" value="Output Pattern..."/>	
<input type="checkbox"/> Close window on exit	<input type="checkbox"/> Prompt for arguments	
<input type="checkbox"/> Run as text filter		

2/2/2007

4

### Java e EditPlus - Configuração

- Add Tool >> Program
- Menu text      Executar
- Command      C:\jdk1.4.2\bin\java.exe
- Argument      \$(FileNameNoExt)
- Initial directory      \$(FileDir)
- ☒ Close window on exit
- Apply
- Ok

2/2/2007

5

### Java e EditPlus - Configuração

#### ■ Executar

Menu text:	<input type="text" value="Executar"/>	...
Command:	<input type="text" value="C:\jdk1.3.0_02\bin\java.exe"/>	...
Argument:	<input type="text" value="\$(FileNameNoExt)"/>	▼
Initial directory:	<input type="text" value="\$(FileDir)"/>	▼
<input type="checkbox"/> Capture output	<input data-bbox="1098 1711 1257 1742" type="button" value="Output Pattern..."/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Close window on exit	<input type="checkbox"/> Prompt for arguments	
<input type="checkbox"/> Run as text filter		

2/2/2007

6

### Java e EditPlus - Configuração

- Editar um novo programa java
  - File
  - New
  - Java

2/2/2007 7

### Java e EditPlus - Configuração

```

■ class Segundo
■ {
■     public static void main(String[] args)
■     {
■         System.out.println("Agora é para valer !");
■     }
■ }

```

2/2/2007 8

### Java e EditPlus - Configuração

- Salve com o nome de Segundo.java
  - File
  - Save **CTRL S**
- Compile
  - Tools
  - Compile **CTRL + 1**
- Aparecendo a mensagem
- Normal Termination
- Output completed ( x sec consumed).
- Execute
  - Tools
  - Executar **CTRL + 2**

2/2/2007 9

### Java e EditPlus - Opções Úteis

■ CTRL S	Salvar
■ CTRL O	Abrir Arquivo
■ CTRL F4	Fechar Arquivo
■ CTRL P	Imprimir
■ Procurar	ALT + F3
■ Substituir	CTRL + H
■ Localizar linha	CTRL + G
■ File, RecentFiles	Arquivos mais recentes
■ File, Save As ...	Salvar como (cópia)
■ Window	Arquivos Abertos

2/2/2007 10

### Exercícios

- Edite, compile e execute um programa chamado **Terceiro.java** que deverá mostrar, **com um único println**, conforme abaixo.
  - Facape
  - Ciencia da Computacao
  - Programacao III

2/2/2007 11

### Java e EditPlus - Configuração

- Add Tool >> Program
- Menu text Appletviewer
- Command C:\jdk1.4.2\bin\appletviewer.exe
- Argument \$(FileName)
- Initial directory \$(FileDir)
- Apply
- Ok

2/2/2007 12

### Java e EditPlus - Configuração

#### ■ Appletviewer

Menu text:

Command:  ...

Argument:  ▼

Initial directory:  ▼

☐ Capture output   

☐ Close window on exit    ☐ Prompt for arguments

☐ Run as text filter

2/2/2007 13

### Java e EditPlus - Configuração

- Add Tool >> Program
- Menu text    Package
- Command    C:\jdk1.4.2\bin\javac
- Argument    -d c:\jdk1.3.0\_02\classes \${FileName}
- Initial directory    \${FileDir}
- ☒ Capture output
- Apply
- Ok

2/2/2007 14

### Java e EditPlus - Configuração

#### ■ Package (Empacotar)

Menu text:

Command:  ...

Argument:  ▼

Initial directory:  ▼

☒ Capture output   

☐ Close window on exit    ☐ Prompt for arguments

☐ Run as text filter

2/2/2007 15